

语洽4G⁺ | P6600 / P6620

4G语洽芯, 极速云动力

采用语洽芯对讲模块
集成“语洽云对讲”内核
支持全球广域覆盖, 即呼即通

好友快捷呼

单呼

优先呼

组呼



先声夺人
300ms级时延

300^{ms}

全网无忧
4G, 7模13频

4G⁺

精致工艺
超大PTT, 德国拜尔PC+ABS

PTT

声色俱佳
Φ36mm, 2W专业好声音

Y 语洽芯动

产品规格表

语洽4G | P6600/P6620

Y chat 语洽

技术参数

产品型号	语洽4G P6600	语洽4G P6620
网络制式	全网通7模13频 (TD-LTE / FDD-LTE / WCDMA / TD-SCDMA / GSM)	
SIM卡	Mini卡槽	
操作系统	Linux	
芯片	高通9X07	
内存	2Gb/1Gb	
屏幕	无屏	1.5吋, 128x32分辨率
电池	1500mAh@7.4V (相当于3.7V 3000mAh), 待机23小时, 连续作业16小时以上	
防护等级	IP54	
音频	Φ36mm大尺寸, 2W大音量	
定位系统	可选GPS	
Wifi/蓝牙/NFC	不支持	
外部接口	Micro USB2.0; 3.5mm PTT耳机接口	
外形尺寸 / 重量	235mmx60mmx36mm / 325g	235mmx60mmx36mm / 330g
侧键	PTT按键、侧上键、侧下键、组旋扭、音量旋扭/开关机键	
环境指标	工作温度: -15°C ~ +60°C 存储温度: -40°C ~ +85°C 湿度: 20% ~ 90%	
保修期	1年	
充电方式	座充	

由于技术的不断发展, 我们的产品也会持续保持更新, 若有变更, 我们可能无法及时通知到您, 请关注我们的网站: www.51ychat.com, 以便随时了解最新的产品资讯。

标配附件

电池 座充 适配器 天线 背夹 挂绳



深圳市南山区科技园北区清华信息港科研楼615室
www.rongchat.com
400-859-7755

RCHAT 融洽
科技让沟通更融洽